

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Липецкая область
Липецкий район

***Местные нормативы градостроительного
проектирования Липецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации***

2016

Основанием для подготовки местных нормативов градостроительного проектирования являются:

Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. и Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Липецкой области № 370-ОЗ от 05.03.2015 г. «О порядке подготовки, утверждения и изменения областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области».

Решение Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации № **104 от 29.11.2016 года** « О проекте порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Липецкого муниципального района и внесения в них изменений»

Местные нормативы градостроительного проектирования Липецкого муниципального района Липецкой области

Содержание

Основная часть

1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

1.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области инженерных коммуникаций местного значения

1.1.1 Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ

1.1.2 Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа

1.1.3 Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный

1.1.4 Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод

1.1.5 Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная

1.2 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения

1.2.1 Автомобильные дороги местного значения

1.2.2 Автостанции

1.2.3 Автозаправочные станции

1.2.4 Автогазозаправочные станции

1.2.5 Автокемпинги, мотели

1.2.6 Станции технического обслуживания легковых автомобилей

1.3 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования

1.3.1 Дошкольные образовательные организации

1.3.2 Общеобразовательные организации

1.3.3 Организации дополнительного образования

1.4 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта

1.4.1 Физкультурно-спортивные залы

1.4.2 Плавательные бассейны

1.4.3 Плоскостные сооружения

1.5 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

1.5.1 Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

1.5.2 Предприятия по переработке промышленных отходов

1.5.3 Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов

1.5.4 Участки захоронения токсичных промышленных отходов

1.5.5 Скотомогильники (биотермические ямы)

1.5.6 Установки термической утилизации биологических отходов

1.5.7 Площадки снеготаяния (снегосвалки)

1.6 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области мест погребения

1.6.1 Места погребения

1.7 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

1.7.1 В области туристическо - рекреационной деятельности

1.7.1.1 Территории рекреационного назначения

- 1.7.1.2 Объекты туризма и рекреации
- 1.7.2 Особо охраняемые природные территории
 - 1.7.2.1 Особо охраняемые природные территории местного значения
- 1.7.3 Объекты культурного наследия
 - 1.7.3.1 Объекты культурного наследия местного значения
- 1.7.4 Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения
 - 1.7.4.1 Объекты производственного назначения
 - 1.7.4.2 Объекты пищевой промышленности и сельскохозяйственного назначения
 - 1.7.4.3 Объекты коммунально-складского назначения
- 1.7.5 В области жилищного строительства на территории поселения
 - 1.7.5.1 Жилой квартал
 - 1.7.5.2 Площадки общего пользования различного функционального назначения
 - 1.7.5.3 Зона индивидуальной жилой застройки
- 1.7.6 В области фармацевтики
 - 1.7.6.1 Аптеки
- 1.7.7 В области культуры
 - 1.7.7.1 Помещения для культурно-досуговой деятельности
 - 1.7.7.2 Кинотеатры
- 1.7.8 В области физической культуры и спорта
 - 1.7.8.1 Помещения для физкультурных занятий и тренировок
- 1.7.9 В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
 - 1.7.9.1 Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)
 - 1.7.9.2 Предприятия общественного питания
- 1.7.10 Объекты бытового и коммунального обслуживания
 - 1.7.10.1 Предприятия бытового обслуживания
 - 1.7.10.2 Прачечные
 - 1.7.10.3 Химчистки
 - 1.7.10.4 Бани
 - 1.7.10.5 Гостиницы
- 1.7.11 Культовые объекты
 - 1.7.11.1 Культовые здания и сооружения
 - 1.7.11.2 Дома священников, монастыри
- 1.7.12 В области кредитно-финансового обслуживания
 - 1.7.12.1 Отделения банков
 - 1.7.12.2 Отделения и филиалы сберегательного банка
- 1.7.13 В области почтовой связи
 - 1.7.13.1 Отделения почтовой связи

1.7.14 В области транспортного обслуживания

1.7.14.1 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

1.7.14.2 Транспортно-логистические центры

1.7.15 В области обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1.7.15.1 Доступность жилых объектов, объектов соц. инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1.7.16 В области обеспечения инженерной подготовки и защиты территории

1.7.16.1 Инженерная подготовка и защита территории

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2. Общие положения.

3. Термины и определения.

4. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования.

4.1. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования.

5. Административно-территориальное устройство **Липецкого** муниципального района.

5.1 Общие сведения о муниципальном районе и его территории

5.2 Природно-климатические условия муниципального района

5.3 Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах муниципального района

5.4 Общие принципы зонирования территорий сельских поселений муниципального района

6. Стратегия социально-экономического развития **Липецкого** муниципального района

7. Расчет рекомендуемой обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах на основании анализа численности населения **Липецкого** муниципального района.

7.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району.

7.2 Расчетные показатели обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району из утвержденных РНГП Липецкой области.

7.3 Пример расчета количества мест в дошкольных учреждениях и количества учащихся в школах.

8. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования.

Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Приложения

Содержание

Основная часть

1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения, городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области инженерных коммуникаций местного значения

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя					
1.1.1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес при кол-ве проживающих человек в квартире (в многоквартирном жилом доме)	Кол-во комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	182 (187)	113 (116)	88 (90)	71 (73)	62 (64)
					2 комнаты	215 (221)	133 (137)	103 (106)	84 (86)	73 (75)
					3 комнаты	235 (241)	146 (150)	113 (116)	92 (94)	80 (82)
					4 комнаты и более	250 (256)	155 (159)	120 (123)	97 (100)	85 (87)
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	132 (137)	82 (85)	64 (66)	52 (53)	45 (47)
					2 комнаты	171 (177)	106 (110)	82 (85)	67 (69)	58 (60)
					3 комнаты	193 (200)	120 (124)	93 (96)	75 (78)	66 (68)
					4	209	130	100	82	71

					комнаты и более	(216)	(134)	(104)	(84)	(74)
			Расчет- ный показа- тель минима- льно допусти мой площади террито- рии для размеще- ния объекта	Размер земельного участка, отводимого для понижитель- ных подстанций 35 кВ и переключате- льных пунктов, кв.м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформат- орных подстанций, распределите- льных и секционирую- щих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20кВ, кв. м						
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА	не более 50				
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА	не более 50				
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторам и мощностью от 160 до 630 кВА	не более 80				
					Подстанции с двумя трансформаторам и закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА	не более 150				
					Распределительны е пункты наружной установки	не более 250				
					Распределительны е пункты закрытого типа	не более 200				
					Секционирующие пункты	не более 80				
						Расчетный	-	не нормируется		

		показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности					
1.1.2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородн ых газов, газонаполните льные станции, газопровод распределите льный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности	Расчетн ый показа- тель минима- льно допусти мого уровня мощнос- ти объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребле- ния природно- го газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 чело- века	Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованно- го отопления и централизованно- го горячего водоснабжения	8,0 (96)	-
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованно- го горячего водоснабжения	23,0 (276)	-
					подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	15,0(180)	-
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты	14,0 (144)	-

					при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения																
					Отопление, Куб.м/кв.м площади в месяц	7,0	-														
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м	от 4																
					Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год		Размер участка, га													
						10	6														
						20	7														
					40	8															
			Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6																	
				Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-		не нормируется													
				1.1.3		Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные		Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-		Расчетный показатель минимальн		Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м°С·с (ут) общей		Отапливаемая площадь дома, кв.м		Этажность					
				60 и менее		140		-		-		-		-							
100		125		135		-		-													

	тепловые пункты, теплопровод магистральный	ности	о допуст имого уровня мощно сти объек- та	площади здания по этажности	150	110	120	130	-			
					250	100	105	110	115			
					400	-	90	95	100			
					600	-	80	85	90			
					1000 и более	-	70	75	80			
		Расчет- ный показа- тель минима- льно допусти- мой площади террито- рии для размеще- ния объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Тепло- произ- води-тель- ность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих							
					на твердо м топли ве		на газомазутном топливе					
					до 5		0,7		0,7			
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)		1		1			
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)		2		1,5			
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)		3		2,5			
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)		3,7		3			
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)		4,3		3,5			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности			-			не нормируется				
		1.1.4	Водозаборы, станции водоподготов- ки (водопровод- ные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни,	Расчетные показатели минимально допусти- мого уровня обеспечен- ности	Расчет- ный показа- тель минима- льно допусти- мого уровня мощност и объекта	Показатель удельного водопотреблен ия, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки		Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека			
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и		125					

	водопровод				канализацией, без ванн	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	220
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки и в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.	Размер земельного участка, га
					До 0,1	0,1
					Свыше 0,1 до 0,2	0,25
					Свыше 0,2 до 0,4	0,4
					Свыше 0,4 до 0,8	1
					Свыше 0,8 до 12	2
					Свыше 12 до 32	3
					Свыше 32 до 80	4
					Свыше 80 до 125	6
					Свыше 125 до 250	12
					Свыше 250 до 400	18
					Свыше 400 до 800	24
			Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется	

1.1.5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечения	Расчетный показатель минимально	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на
-------	--	--	---------------------------------	--	---	---

	магистральная	ности	допусти мого уровня мощно- сти объекта				человека	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн		125	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		230	
			Расчет- ный показа- тель мини- мально допусти мой площади террито- рии для размеще- ния объекта	Ориентиро- вочные размеры земельного участка для размещения канализацион- ных очистных сооружений в зависимости от их производитель- ности, га	Производи- тельность канализа- ционных очистных сооруже- ний, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га		
						Очистных сооруже- ний	Иловых площадок	Биологи- ческих прудов глубокой очистки сточных вод
					до 0,7	0,5	0,2	-
					свыше 0,7 до 17	4	3	3
					свыше 17 до 40	6	9	6
					свыше 40 до 130	12	25	20
					свыше 130 до 175	14	30	30
					свыше 175 до 280	18	55	-
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области		
				Ориентировоч- ные размеры участков для размещения	Наимено- вание объекта	Размер участка, м	Расстояние до жилых и общественных зданий, м	

				сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производительности и типа сооружения	в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
					Внутри-квартальная канализационная насосная станция	10 x 10	20
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20 x 20	не менее 15 (от оси коллекторов)
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га		
			Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется		

Примечания:

1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

1.2 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
В области автомобильных дорог местного значения				
1.2.1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице в конце подраздела 1.2.		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75-3*
			Прх	4,5
		На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м		
		*На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах		

			фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2-3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1-2
			Прх	1

		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДПос	40-80		
			УГл	25-60		
			УЖо	25-40		
			УЖв			
			Пр	15-25		
			Прх	8-15		
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1		
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75		
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5		
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м			
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м		
				при новом строительстве	в условиях реконструкции	
			магистральные улицы и дороги	10	8	
				улицы местного значения	8	6
				проезды	8	5
			Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7
				при движении транспорта и организации по местному		7,5

			проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях	10,5
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга	
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25	
		Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50	
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин	
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности	не менее 30
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20

		Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается
Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне
	на магистральных дорогах скоростного движения	400 - 800 м в двух уровнях
	на магистральных улицах непрерывного движения	300 - 400 м в двух уровнях
<p>В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.</p> <p>При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.</p> <p>Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.</p> <p>Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды. На второстепенных проездах с одной полосой движения следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.</p> <p>Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.</p> <p>Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.</p> <p>Примечание: к отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается</p>		

	<p>устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,5 м.</p> <p>Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 м.</p> <p>Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.</p> <p>Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Ширина разделительных полос принимается от 2-х до 4 м. в зависимости от категории улиц.</p> <p>В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах общегородского и районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.</p> <p>Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75; - до тротуаров - 0,5; - до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5. <p>Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в микрорайонах следует предусматривать основные и второстепенные проезды.</p> <p>Ширину проезжих частей основных проездов следует принимать не менее 6 м, второстепенных проездов - 5,5 м; ширину тротуаров следует принимать 1,5 м.</p> <p>Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части, равной 4,5 м.</p> <p>Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 х 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м.</p>
--	--

		<p>В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.</p> <p>На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.</p> <p>В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.</p> <p>Примечание: в условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.</p>	
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети	
	Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150
категория IБ		120	
категория IВ		100	
категория II		120	
		категория III	100
		категория IV	80
		категория V	60
	Число полос движения	категория IА	4; 6; 8*
категория IБ		4; 6; 8*	
категория IВ		4; 6; 8*	
категория II		2; 4	
категория III		2	
категория IV		2	
категория V		1	
		*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос	
	Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75
категория IБ		3,75	
категория IВ		3,75/3,5	
категория II		3,75/3,5	
категория III		3	
категория IV		3	

		Ширина центральной разделительной полосы**, м	категория V	4,5
			категория IА	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IА, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съёмными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3,75/2,5
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
		Наибольший продольный уклон, ‰	категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
			категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V***	70

			***На участках дорог категории V с уклонами более 60‰ в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами	
--	--	--	---	--

			принимают равными расстоянием видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IA	8,1
			категория IB	7,2
			категория IB	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3	

		Общественный пассажирский транспорт	
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной	4

		площади пола пассажира салона		
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажира транспорта, км/кв.км	1,5 – 2,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажира транспорта, м	в пределах населенных пунктов	400-600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп- линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп- линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Длина участков въезда и выезда, м	15	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно- разворотной площадки, м	не менее 30	

		Расстояние от отстойно- разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для	100 машин	2,3
			200 машин	3,5

		размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития населенных пунктов муниципального района.

Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного транспорта.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать с обеспечением следующих требований:

- 1) на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устройством переходно-скоростных полос;
- 2) на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части;
- 3) в случае если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы.

Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части.

Длину посадочной площадки на остановках маршрутных автобусов следует принимать не менее длины остановочной площадки.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса).

Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

Наименьший радиус поворота для автобуса на разворотном кольце должен составлять в плане 12 м.

1.2.2	Автостанции	Вместимость	при расчетном суточном	10
-------	-------------	-------------	------------------------	----

		автостанции, пассажир	отправлении от 100 до 200	
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)

		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
1.2.3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

1.2.4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
1.2.5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IА, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
1.2.6	Станции технического обслуживания легковых автомобилей	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

К подразделу 1.2.
к таблице предельных значений расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами в области автомобильных дорог местного
значения нормативов градостроительного
проектирования

Таблица. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением

застрой- ке	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

1.3 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов в области образования

№ п/п	Наименован ие вида ОМЗ	Предельные значения расчетных показателей				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя	
1.3.1	Дошкольные образователь ные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспечен- ности, место	85% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно; 58 мест на 1 тыс. человек общей численности населения (расчет показателя приведен в разделе 7 настоящих нормативов)	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв.м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
			Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	500	

Примечания:

1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

1.3.2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно начальным и основным общим образованием, 75% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 17 лет включительно средним общим образованием; 94 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения (расчет показателя приведен в разделе 7 настоящих нормативов)	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв.м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 400 до 500	60
					от 500 до 600	50
					от 600 до 800	40
					от 800 до 1100	33
					от 1100 до 1500	21
					от 1500 до 2000	17
					от 2000	16
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000	
				Транспортная доступность,	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;	

			минут	для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона					
1.3.3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций					

1.4 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и

массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Предельные значения расчетных показателей			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя
1.4.1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
1.4.2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

1.4.3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Липецкой области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

1.5 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1.5.1	Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год	предприятия по промышленной переработке бытовых отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)	0,02
			поля компостирования	0,5-1
			поля ассенизации	2-4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: <div>до 40</div> <div>свыше 40</div>	<div>0,05</div> <div>0,05</div>
		Размеры санитарно-защитных зон, м	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс.т. в год До 40 Свыше 40 Полигоны* Мусороперегрузочные станции	500
				1000
				500
				100
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Тип населенного пункта	Рассто яние, км
			Крупные Большие, средние Малые	50
				20
				10

*- Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов
Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) являются специальными сооружениями,
предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения.

При разработке градостроительной документации необходимо учитывать обеспеченность территории объектами санитарной очистки территории. Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Запрещается [захоронение отходов](#) в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

Размещение объектов не допускается:

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;
- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;
- рекреационных зонах;
- в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

Участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с, на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

1.5.2	Предприятия по переработке промышленных отходов	Плотность застройки предприятия, %	30
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется

Для городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек следует предусматривать предприятия по промышленной переработке бытовых отходов - мусороперерабатывающие предприятия.

1.5.3	Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более	Минимальные расстояния, м	до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных	1000
-------	---	---------------------------	--	------

	отходов в год		сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций	
	Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год			500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории, площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как правило, должны быть общими.				
1.5.4	Участки захоронения токсичных промышленных отходов	Размер земельного участка, кв.м	не регламентируется	
		Мощность, тыс. тонн	определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года	
		Минимальные расстояния, м	до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях	3000
			до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети	200
			до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях	50
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует проектировать: - на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;				

- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне населенных пунктов и зонам отдыха;
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона, не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод.

Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в пункте 1 настоящего подраздела нормативов, а также:

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного горного надзора;
- в зонах активного карста;
- в зонах оползней;
- в заболоченных местах;
- в зоне питания подземных источников питьевой воды;
- на территориях зеленых зон городских округов и поселений;
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора.

Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов 20 - 25 лет.

Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.

Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.

На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру начиная от ограждения должны последовательно размещаться:

- кольцевой канал;
- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м;
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты;
- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами.

В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянки специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.

Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарно-защитной зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 (пункт 8.6).

1.5.5	Скотомогильники (биотермические ямы)	Размер земельного участка, кв.м	не менее 600	
		Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)	1000 (500)*

			до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории	50-300
			до скотопрогонов и пастбищ	200
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

* - для биотермической ямы.

Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах допускается захоронение трупов в землю только по решению главного государственного ветеринарного инспектора Липецкой области.

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местными органами Роспотребнадзора.

Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;
- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Размещение скотомогильников в водоохраной лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Территорию скотомогильника проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных,

хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

К скотомогильникам предусматриваются удобные подъездные пути в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Липецкой области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

1.5.6	Установки термической утилизации биологических отходов	Минимальные расстояния, м	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)	1000
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
1.5.7	Площадки снеготаяния (снегосвалки).	Минимальные расстояния, м	до жилых, общественных зданий	100
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

Все предприятия, учреждения, организации, независимо от их правового статуса и хозяйственной деятельности, в ведении которых находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, а также граждане - владельцы, распорядители или пользователи земельных участков, зданий и сооружений обязаны проводить очистку от снега и льда занимаемых и прилегающих территорий.

При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки ("сухие" снегосвалки, "речные" снегосвалки и снегоплавильные пункты). Запрещается вывоз снега в несогласованные в установленном порядке места. Обустройство и организация работы возлагается на специализированную организацию, осуществляющую вывоз снега.

"Сухие" снегосвалки следует размещать на свободных (резервных) территориях, преимущественно в районе канализационных очистных сооружений, на железобетонном водонепроницаемом основании. Сброс талых вод в канализацию или водный объект должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.

При размещении "сухих" снегосвалок должны выполняться основные технические требования:

- снегосвалки должны, как правило, размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах;
- они не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов;
- они не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями;
- отвод земельных участков подлежит согласованию с соответствующими органами.

При оборудовании снегосвалок обязательно наличие:

- твердого водонепроницаемого покрытия с обваловкой по всему периметру, исключающей попадание снега и талой воды на рельеф;
- ограждения по всему периметру снегосвалки;
- контрольно-пропускного пункта, оборудованного телефонной связью;
- локальных очистных сооружений.

Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты снежного покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного откоса снега, климатических условий.

В конструкции снегоплавильных камер должно предусматриваться растапливание сбрасываемого снега в течение всего зимнего периода, а также задержание крупного мусора и песка.

Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозимого с территорий, является сочетание "сухих" снегосвалок и снегоплавильных камер, размещаемых с учетом наличия свободных площадей, а также пропускной способности канализационных коллекторов и мощности очистных сооружений.

1.6 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области мест погребения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Предельные значения расчетных показателей
1.6.1	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02

			для размещения объекта		
		Санитарно-защитные зоны, м	до стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – для закрытых, сельских кладбищ - 50 при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300; от 20 до 40 га – 500. Крематории – 500 м - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью; 1000 м - при количестве печей более одной.	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется	

Примечания:

Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;
- не затопляться при паводках;
- должен быть доступен для инвалидов и маломобильных лиц;
- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 метра от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;
- иметь сухую пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 метра и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 процентов;
- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного

водоснабжения и минеральных вод;

- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах

выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затопливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов

1.7 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

1.7.1 В области туристическо - рекреационной деятельности					
1.7.1.1	Территории рекреационного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека*	Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8
				Размеры земельного участка, га	Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5
				Ширина бульвара, м	Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10
		Расчетный показатель		Пешеходная	Для парков планировочных

		максимально допустимого уровня территориальной доступности	доступность, мин.	районов – не более 20; Для садов, скверов и бульваров не более 10
			Транспортная доступность, мин.	Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

1.7.1.2	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом

1.7.2 Особо охраняемые природные территории

1.7.2.1	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется

1.7.3 Объекты культурного наследия

1.7.3.1	Объекты культурного наследия местного	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
---------	---------------------------------------	---	---	---	----------------

	значения	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
1.7.4 Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения					
1.7.4.1.	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется

Промышленные предприятия, как правило, следует размещать на территории промышленных зон в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры, а в сельских поселениях - в составе производственных зон.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

При размещении промышленных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

При этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания работающих на предприятиях и населения прилегающих к промышленной зоне жилых районов.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 процентов всей территории промышленной зоны. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция).

Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством.

В проектах планировки предприятий и промышленных узлов следует предусматривать:

- характеристики планируемого развития территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;
- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и жилой территорией;
- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть города или населенного пункта;
- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;
- организацию единой сети обслуживания трудящихся;
- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями:
- благоустройство территории (площадки);
- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;
- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;
- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, входы в производственные, административно-бытовые и другие вспомогательные здания следует оборудовать пандусами с уклоном не более 1 : 12.

Участки для расширения предприятий или промышленных узлов должны намечаться, как правило, за границами их площадок.

1.7.4.2	Объекты пищевой промышленности и сельскохозяйственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доразращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	Автомобильным транспортом		

1.7.4.3	Объекты коммунально-складского назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Склады общетоварные на 1 тыс. чел.:	Площадь складов, кв. м		Размеры земельных участков, кв. м	
					для гор. населенных пунктов	для сель. населенных пунктов	для гор. населенных пунктов	для сель. населенных пунктов
				Продовольственных товаров	77	19	310	60
				Непродовольственных товаров	217	193	740	580
				Склады специализированные, на тыс. чел.:	27	10	190	25
				Холодильник и распределительные (для хранения мяса мясных продуктов рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	17	90	1300	380
				Фруктохранилища, Овощехранилища, Картофелехранилища	54			
					57			
				Склады строит. материалов (потребительские)	300			
				Склады твердого				

				топлива	300
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом

Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения:

- сооружений инженерной инфраструктуры;
- предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения;
- складских сооружений - общетоварные, специализированные склады;
- предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, предприятий пищевой промышленности.

В транспортных узлах и вдоль трасс автодорог желательно формирование коммунально-складских территорий высокой интенсивности использования с размещением многоярусных стоянок, гаражей, объектов коммунально-складского назначения.

Для групп коммунально-складских объектов или коммунально-складского комплекса устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников, входящих в единую зону.

Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отвалов, отходов на территориях коммунально-складских зон не допускается.

Состав и мощности предприятий коммунально-складской зоны следует принимать с учетом роли населенного пункта в системе расселения.

Складские комплексы, не связанные с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами населенных пунктов, в обособленных складских районах пригородной зоны, приближенно к узлам внешнего транспорта, при соблюдении санитарных, противопожарных и специальных норм.

Специальные нормы и рассредоточенное размещение предусматриваются для складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз, базисных складов лесных и строительных материалов.

В пригородных зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом населенных пунктов муниципального образования. Площадь питомников должна быть не менее 80 га, из расчета 3 - 5 кв. м/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населенных пунктов озелененными территориями общего пользования.

В пригородных зонах городов следует размещать также питомники собак, полигоны для их обучения, зверофермы и другие аналогичные объекты.

Размеры зеленых устройств закрытого грунта (теплицы, оранжереи, подсобные овощеводческие хозяйства) устанавливаются в соответствии с потребностью в производимой продукции.

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры

земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.

В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.

При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.

В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.

При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.

В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.

При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

1.7.5 В области жилищного строительства на территории поселения						
1.7.5.1	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
				Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки
		блокированная	250			
		малоэтажная застройка	250			
		среднеэтажная застройка	420			
		многоэтажная застройка	420			
				застройка повышенной этажности	420	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечания:						
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в						

многоквартирной жилой застройке.

2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

1.7.5.2	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира	Для квартир площадью менее 40 кв.м	0,5
					Для квартир площадью более 40 кв.м	1
					Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае	

					проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории					
					Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв.м/чел	озеленение	6			
						площадки для выгула собак	0,1			
						площадки для игр детей	0,7			
						площадки для отдыха взрослого населения	0,1			
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1			
						хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06			
					Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется		
					Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-	Назначение площадки	расстояние, не менее, м	
									площадки для выгула собак	40
									площадки для игр детей	12
									площадки для отдыха взрослого	10

				населения	
				физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10-40
				хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания:

1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

1.7.5.3	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели и минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, м.кв./чел	Не менее 30				
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв. м:	Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8

					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

1.7.6 В области фармацевтики

1.7.6.1	Аптеки	Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Липецкой области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения

1.7.7 В области культуры						
1.7.7.1	Помещения для культурно-досуговой деятельности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	50 на 1 тыс. населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
1.7.7.2	Кино-театры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на муниципальный район;	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	муниципальный район	в пределах транспортной доступности
Примечания:						
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных						

видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек

1.7.8 В области физической культуры и спорта

1.7.8.1	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м общей площади	70 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.

1.7.9 В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1.7.9.1	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов	- Торговые центры на 1тыс.чел-280. - Магазин продовольственных товаров на 1тыс.чел- 100. - Магазин непродовольственных товаров на 1тыс.чел – 180. - Мелкооптовый рынок, ярмарка на 1тыс.чел - по заданию на проектирование - Рыночный комплекс розничной торговли на 1тыс.чел – 24.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4-0,6
					от 6 до 10	0,6-0,8

			размещения объекта		от 10 до 15	0,8-1,1
					от 15 до 20	1,1-1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1-0,2
					от 1 до 3	0,2-0,4
					от 3 до 4	0,4-0,6
					от 5 до 6	0,6-1
					от 7 до 10	1-1,2
					Рыночный комплекс розничной торговли на 1 тыс.чел (1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади)	7-14 м ² на 1 м ² торг. площади: 14 – при торг. площади комплекса до 600 м2; 7 - "-"- свыше 3000 м2
						Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
1.7.9.2	Предприя- тия обществен- ного питания	Расчетные показатели минималь- но допустимо- го уровня обеспечен- ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспечен- ности, место	сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади	Размер земельного участка, га/100	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2-0,25

			территории для размещения объекта	мест	от 50 до 150	0,15-0,2	
					свыше 150	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000		
1.7.10 Объекты бытового и коммунального обслуживания							
1.7.10.1	Предприя- тия бытового обслужива- ния	Расчетные показатели минималь- но допустимо го уровня обеспечен- ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспечен- ности, рабочее место	сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест	
					10-50	0,1-0,2	
					50-150	0,05-0,08	
					свыше 150	0,03-0,04	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходн ая доступнос ть, м	сельские населенные пункты – 2000		

Примечания:						
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.						
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек						
1.7.10.2	Прачечные	Расчетные показате- ли минималь но допусти- мого	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспечен- ности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания	

		уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5-1,0
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
1.7.10.3	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1- 0,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
		Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора			
1.7.10.4	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории	Размер земельного участка, га/объект	0,2

			для размещения объекта		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
1.7.10.5	Гостиницы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	6 на 1 тыс.чел.
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, м.кв./1 место	При числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55; св. 100 до 500 – 30; св. 500 до 1000 – 20;
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
1.7.11 Культовые объекты					
1.7.11.1	Культовые здания и сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта		По заданию на проектирование
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта		По заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется

1.7.13.1	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
				V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35	
		III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта		

1.7.14 В области транспортного обслуживания

1.7.14.1	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15

					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала						
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400
1.7.14.2	Транспортно-логистические центры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Минимальное количество объектов в границах субъекта Федерации, единиц	5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Уровень территориальной доступности для населения, минут	не нормируется	
1.7.15 В области обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной						

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения					
1.7.15.1	Доступность жилых объектов, объектов соц. инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством и назначением объектов	специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов, колясочников, чел/тыс.чел Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения	0,5 К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, мотели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и

					рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово- телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности			зависит от вида и назначения объекта

При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- 1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;
- 3) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;
- 4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения

маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 % , поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- 1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;
- 2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- 3) санитарно-гигиеническими помещениями;
- 4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- 5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;
- 6) специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;
- 7) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
- 8) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе, микрорайонах.

Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения граждан маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.

Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из неопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами и гражданами других маломобильных групп населения, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания. Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

1.7.16 В области обеспечения инженерной подготовки и защиты территории

1.7.16.1	Инженерная подготовка и защита территории	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.
			Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – превышения расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне защитным	0,5

			сооружением (дамбой), м	
			Средние коэффициенты стока	<p>Общественно-деловая зона - 0,9</p> <p>Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки) - 0,4</p> <p>примечания:</p> <p>Площадь скверов, бульваров, садов, парков и лесопарков при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.</p> <p>Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также садов и парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для садов, парков и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1</p>
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, зеленых массивов, а также снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта.

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

1) предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

2) производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

3) сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.;

4) надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

5) сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

6) в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует производить с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

1) защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

2) локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

3) защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

4) водоотведение;

5) утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

6) систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Защита от подтопления должна обеспечивать:

1) бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

2) нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

3) нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15- 85.

При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Территория населенного пункта должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- 1) обвалование территорий со стороны водных объектов;
- 2) искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- 3) аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;
- 4) сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных

объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют следующие сооружения и мероприятия.

Вид сооружения и мероприятия	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения
Волнозащитные Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай	На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий
Шпунтовые стенки железобетонные и металлические	В основном на реках и водохранилищах
Ступенчатые крепления с укреплением основания террас	На водохранилищах при крутизне откосов более 15°
Массивные волноломы	На водохранилищах при стабильном уровне воды
Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта	На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости
Покрытия из сборных плит	При волнах до 2,5 м
Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5 - 0,6 м)
Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья	То же
Волногасящие	
Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами)	На водохранилищах
Откосные: Наброска из камня	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования
Наброска или укладка из фасонных блоков	На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования
Искусственные свободные пляжи	На водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды
Пляжеудерживающие	
Вдольбереговые: Подводные банкетты из бетона, бетонных блоков, камня	На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа

Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.)	На водохранилищах при относительно пологих откосах
Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.)	На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей
Специальные	
Регулирующие: Сооружения, имитирующие природные формы рельефа	На водохранилищах для регулирования береговых процессов
Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т.д.)	На водохранилищах для регулирования баланса наносов
Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски	На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега
Струенаправляющие дамбы из грунта	На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока
Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды	То же
Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов)	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия или их сочетания:

- 1) планировочные;
- 2) водозащитные и противофильтрационные;
- 3) геотехнические (укрепление оснований);
- 4) конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);
- 5) технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);
- 6) эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и

прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Противокарстовые мероприятия должны:

- 1) предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;
- 2) исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;
- 3) предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;
- 4) обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- 1) специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;
- 2) разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;
- 3) расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- 1) инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);
- 2) конструктивные;
- 3) физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);
- 4) комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначены для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части

сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно- геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 33-01- 2003 и СНиП 2.06.15-85.

Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует предусматривать:

- 1) планировочные мероприятия;
- 2) конструктивные меры защиты зданий и сооружений;
- 3) мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;
- 4) горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности;
- 5) инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;
- 6) водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;
- 7) мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;
- 8) инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства.

Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

1.7.17(дополняется при необходимости)

№ п/п	Наимено вание вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом административно-территориального устройства района; социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах района; природно-климатических условий; стратегии социально-экономического развития района; программы и прогноза социально-экономического развития района; предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах муниципального района, и заинтересованных лиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований);
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части **местных** нормативов градостроительного проектирования;
- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части **местных** нормативов градостроительного проектирования.

3. Термины и определения

Муниципальное образование в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района.

Городское поселение - город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями).

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов).

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации

(союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации;

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района,

генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном градостроительным кодексом, генеральных планов такого поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем,

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов;

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 градостроительного кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования;

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

жилой район - часть жилой территории города, состоящая из группы микрорайонов (кварталов). Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования;

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи;

зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей;

зоны застройки жилыми домами повышенной этажности – территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью более 6 этажей;

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях;

квартал - основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.);

микрорайон - планировочный элемент жилой застройки;

места захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

сад – озелененная территория общего пользования в жилой зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га);

процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

4 Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Липецкого района

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования муниципального образования;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования разработаны с учетом следующих требований:

- охраны окружающей среды;
- санитарно-гигиенических норм;
- охраны памятников истории и культуры;
- беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп граждан в здания, сооружения и их комплексы, с учетом приспособления указанных объектов для использования их инвалидами и маломобильными группами граждан;
- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
- пожарной безопасности.

4.1. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ **нормативы градостроительного проектирования** включают в себя:

1) основную часть (предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными ч.3,4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части **нормативов градостроительного проектирования;**

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части **нормативов градостроительного проектирования.**

5. Административно-территориальное устройство **Липецкого** муниципального района.

5.1 Общие сведения о Липецком муниципальном районе и его территории

Липецкий муниципальный район - административно-территориальная единица Липецкой области Российской Федерации. Территория района расположена в центральной части Липецкой области и граничит со следующими районами:

с севера - с Лебедянским и Добровским;

с юга - с Хлевенским и Усманским;

с запада - с Задонским;

с востока - с Грязинским и городом Липецк.

Протяженность района с севера на юг 63 км, с запада на восток - 49 км.

Основная водная артерия района - река Воронеж, левый приток Дона, с правыми притоками рек Кузьминка, Белоколодец и ручьев Лячиха, Ериловка. Река Репец и ручей, протекающий по балке Сухая Лубна, впадают непосредственно в Дон, который по территории района не протекает. Значительная часть мелких рек и ручьев летом пересыхает, а зимой замерзает. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Хозяйственно-питьевое водоснабжение основано исключительно на использовании пресных подземных вод, запасы которых втрое превышают современное потребление. В целом природные воды соответствуют санитарным стандартам.

Административный центр района – город Липецк.

Численность населения района составляет:

По данным статистики на начало 01.01.2015 г. **50,096** тыс. чел.

По данным статистики на начало 01.01.2016 г. **50,769** тыс. чел.

Территория – 154,526 тыс. га.

Плотность населения – 0,32 чел./га (2015 г.); 0,33 чел./га (2016 г.).

В соответствии с Законом Липецкой области «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения» на территории района имеется 22 муниципальных образования: **1 муниципальный район и 21 сельское поселение.**

(из утвержденных РНГП Липецкой области)

По данным на 01.01.2015 года

	Наименование муниципального образования	Площадь территории, гектар	Численность населения, человек (на 01.01.2015 г)	плотность населения чел/га	Количество населенных пунктов
13	ЛИПЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН	154526	50096	0,32	86
13.1	Сельское поселение Боринский сельсовет	5633,65	6367	1,13	1
13.2	Сельское поселение Большеекузьминский сельсовет	2740	811	0,3	1
13.3	Сельское поселение Васильевский сельсовет	6082	611	0,1	3
13.4	Сельское поселение Введенский сельсовет	7133	4347	0,6	5
13.5	Сельское поселение Вербиловский сельсовет	3364	775	0,23	1
13.6	Сельское поселение Грязновский сельсовет	3508	445	0,13	1
13.7	Сельское поселение Ивовский сельсовет	8104	446	0,06	8
13.8	Сельское поселение Косыревский сельсовет	5331	2651	0,5	6
13.9	Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет	7808	1026	0,13	3
13.10	Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет	14440	5156	0,36	7
13.11	Сельское поселение Ленинский сельсовет	10247	5927	0,58	4
13.12	Сельское поселение Лубновский сельсовет	7650	1137	0,15	4
13.13	Сельское поселение Новодеревенский сельсовет	9097	2969	0,33	3
13.14	Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет	8898	1175	0,13	7
13.15	Сельское поселение Падовский сельсовет	9155,35	831	0,09	4
13.16	Сельское поселение Пружинский сельсовет	6693	757	0,11	3
13.17	Сельское поселение Сенцовский сельсовет	7829	2375	0,3	6
13.18	Сельское поселение Стебаевский сельсовет	13644	845	0,06	9
13.19	Сельское поселение Сырский сельсовет	3684	8742	2,37	3
13.20	Сельское поселение Тележенский сельсовет	5545	532	0,1	3
13.21	Сельское поселение Частодубравский сельсовет	7940	2171	0,27	4

Перечень населенных пунктов Липецкого района

№	Наименование сельского поселения	Название населенного пункта
---	----------------------------------	-----------------------------

1	Боринское сельское поселение	с. Боринское
2	Большекузьминское сельское поселение	с. Большая Кузьминка
3	Васильевское сельское поселение	с. Алексеевка, с. Александровка, с. Васильевка
4	Введенское сельское поселение	с. Введенка, с. Воскресеновка, с. Ильино, с. Никольское, с. Ситовка
5	Вербилдовское сельское поселение	с. Вербилово
6	Грязновское сельское поселение	с. Грязное
7	Ивовское сельское поселение	с. Ивово, д. Александрово-Жуково, д. Куйманы, д. Попова Ляда, д. Рогачевка, д. Слободка, д. Спасское-Чириково, пос. Розы Люксембург
8	Косыревское сельское поселение	д. Бруслановка, с. Плоская Кузьминка, д. Ключики, д. Отверг-Студенец, д. Кулешовка, с Косыревка
9	Круто-Хуторское сельское поселение	с. Крутые Хутора, с. Студеные Хутора, д. Соловьевка
10	Кузьмино-Отвержское сельское поселение	с. Кузьминские Отвержки, д. Копцевы Хутора, д. Студеные Выселки, с. Тюшевка, д. Малашевка, д. Давыдовка, д. Дарёновка
11	Ленинское сельское поселение	с. Троицкое, с. Пады, с. Елецкое, с. Ленино
12	Лубновское сельское поселение	с. Сухая Лубна, д. Яковлевка, с. Варваринка, пос. Красный Октябрь
13	Новодеревенское сельское поселение	д. Новая Деревня, д. Тужиловка, с. Вешаловка
14	Новодмитриевское сельское поселение	с. Новодмитриевка, с. Варваро-Борки, д. Елизаветино, д. Каширка, хутор Пашков, д. Дикопорожье, д. Ивановка
15	Падовское сельское поселение	с. Крутогорье, с. Пады, пос. 1-е Мая, пос. Степец
16	Пружинское сельское поселение	с. Пружинки, д. Ольгино, д. Красное
17	Сенцовское сельское поселение	с. Сенцово, д. Федоровка, д. Тынковка, д.

		Яковлевка, д. Кузьминка, д. Ново-Николаевка
18	Стебаевское сельское поселение	с. Стебаево, с. Маховище, д. Гудовка, д. Долгая, с. Никольское, с. Круглое, с. Черемушки, д. Лозы, с. Архангельские Борки
19	Сырское сельское поселение	с. Сырское, с. Хрущевка, с. Подгорное
20	Тележенское сельское поселение	с. Тележенка, д. Хорошевка, д. Ивановка
21	Частодубравское сельское поселение	с. Частая Дубрава, с. Ясная Поляна, с. Терновое, с. Товаро-Никольское

5.2 Природно-климатические условия **Липецкого** муниципального района

Климатические условия

Климатические условия соответствуют умеренно континентальному климату средней лесостепи с теплым летом (средняя температура июля +19,5-20°C) и умеренно холодной зимой (средняя температура января -9,9-11°C). Осадков выпадает 600-650 мм в год, причем около 75 % их количества приходится на теплый период. Средняя продолжительность вегетационного периода - 180 дней. Продолжительность солнечного сияния имеет хорошо выраженный годовой ход, постепенно увеличиваясь от 35-37 часов в январе до почти 290 часов в июле. Годовая сумма в среднем изменяется от 1800 до 1880 часов.

Характер циркуляции атмосферы значительно изменяется по сезонам года, во второй половине зимы на территории района преобладают восточные ветры, приносящие с востока континентальный воздух умеренных широт. Помимо западных ветров на территорию района вторгаются арктические циклоны с севера, северо-запада и северо-востока, сопровождающиеся снегопадами, с последующим установлением ясной или малооблачной погоды с сильными морозами. В зимнее время поступают также южные и юго-западные циклоны, приносящие влажный морской воздух и обильные снегопады и оттепели, которые неблагоприятно сказываются на перезимовке озимых культур. Весной, повсеместно чаще дуют восточные ветры. Однако периодически с южными ветрами поступает тропический воздух, приносящий нередко суховеи, вызывающие резкое увеличение испарения и, как следствие, уменьшение влажности воздуха. При таких ветрах очень сильно высыхает пахотный слой почвы, в ней образуются трещины. Летом, над территорией района преобладает западный и северо-западный перенос воздушных масс. Воздушные массы, перемещаясь над нагретыми поверхностями, быстро приобретают свойства континентального воздуха с ярко выраженным суточным ходом облачности: в первой

половине дня идет интенсивное испарение с поверхности суши и образуются кучевые облака, из которых во второй половине дня выпадают ливневые дожди.

Геологические условия

В физико-географическом отношении территория района - возвышенная эрозионно-денудационная равнина, сформировавшаяся на контакте Среднерусской возвышенности с Окско-Донской равниной.

Естественная история региона определила основные черты геоморфологического строения и ландшафтной мозаики территории. Самыми древними породами, выходящими на поверхность, являются породы девона. Они распространены повсеместно, с ними связаны многочисленные месторождения карбонатного и строительного сырья. Выше залегают отложения юры, мела, палеогена, неогена (пески, песчаники, глины, мергели).

Коренные отложения повсеместно, за исключением отдельных участков по долинам рек, перекрыты четвертичными отложениями. В неоген-четвертичных отложениях разведаны месторождения легкоплавких глин и строительных песков.

Поверхности выравнивания юго-запада и юга Среднерусской возвышенности, ставшие исходными уровнями, на которых впоследствии образовались морфоскульптуры, определившие особенности современной ландшафтной структуры и внутриландшафтной дифференциации территории области, созданы в палеоген-неогеновое время.

После освобождения территории от палеогенового моря поверхность представляла собой аккумулятивную равнину с плоским или слабоволнистым рельефом.

Большое влияние на формирование рельефа оказали неотектонические движения земной коры в начале и во второй половине миоцена (10-15 млн. лет назад). Территория района вместе со всей Русской равниной энергично поднималась. Поднятие свода Воронежской антеклизы сопровождалось разломами фундамента платформы, вдоль линий которых была заложена современная глубоко врезанная речная и балочная сеть региона.

Дочетвертичные отложения служат ареной современного почвообразования и ландшафтогенеза только в основании склонов наиболее глубоких долин. На остальных пространствах открывающаяся на дневную поверхность толща грунтового массива представлена породами четвертичного периода.

Выше по долинам более мелких рек и днищам эрозионных фестонов и балок – основу грунтового массива составляют мергели слюдистые, алевроиты, опоки и трепела. Меловые отложения по периферии водораздельных массивов перекрыты толщами седиментов (пески кварцево-глауконитовые, глины до 30 м), относимых к верхнему олигоцену – нижнему миоцену и вскрывающихся в нижней части склона уступов водораздела.

Центральные части водораздельных массивов сложены глинами, мергелями, глинистыми алевроитами и глауконит-кварцевыми песками.

Четвертичное оледенение оказало прямое и косвенное воздействие на облик района, отразившись в аккумуляции значительной по мощности толщи лессовидных суглинков, широком развитии солифлюкции (сползании грунта по надмерзлотному водоупору) и других процессах.

В послеледниковое время эрозионная деятельность поверхностных вод значительно усилилась, реки стали все глубже врезаться в древние долины, заполненные аллювиальными наносами, создавая серию речных террас. Это повлекло за собой углубление их притоков, что, в свою очередь, способствовало развитию густой сети оврагов.

Ослабление поднятий, а затем и погружение во второй половине голоцена привело к снижению интенсивности рельефообразующих процессов, накоплению пойменного аллювия, заполнению крупных балок аллювиально-делювиальными отложениями. Русла рек приняли современные очертания. В относительно влажном климате голоцена на поверхности склонов с близким залеганием меловых пород наблюдалась реставрация карстовых форм рельефа — поноров, воронок, цирковидных углублений

Привершинные поверхности водораздельных массивов сложены перигляциальными отложениями (нерасчлененные субаэральные образования внеледниковой области — суглинки с горизонтом погребенных почв — мощность до 20 м). Развитая овражно-балочная сеть, сформировавшаяся в результате длительной эрозионной переработки водораздельного массива, включает нерасчлененный комплекс субаэральные образований делювиальных отложений склонов и аллювиально-делювиальных выполнений древних балок на среднеледниковых отложениях — суглинки с горизонтом погребенных почв 1- 5 м, а также делювиальные отложения склонов и аллювиально-делювиальные выполнения древних балок во внеледниковой области.

Сильный антропогенный пресс обуславливает развитие на территории Липецкого района широкого спектра экзогенных геологических процессов: линейной эрозии, плоскостного смыва, оползневых процессов, карста, суффозионных явлений, эоловых процессов, заболачивания и техногенных процессов.

В гидрогеологическом строении территории принимают участие несколько водоносных комплексов. На условия строительства большое влияние оказывают первые от поверхности водоносные горизонты неоген-четвертичного возраста, вскрывающиеся на глубине от 0 до 10 и более метров. Близкое от поверхности залегание подземных вод (менее 3 м) значительно усложняет условия строительства.

Сформировавшийся в четвертичное время рисунок водоразделов и характер эрозионной сети, что должно находить отражение в характере дифференциации территории для целей градостроительства и агрохозяйственного планирования. В районе отчетливо выражены гребни

водоразделов с выдержанным простираем с юго-запада на северо-восток, между которыми (параллельно им) вложены долины малых рек с характерным перистым строением – короткие эрозионные формы (овраги и балки) смыкаются с поймами малых рек практически перпендикулярно последним.

Иерархически вторичные (вложенные) формы – языковидные выступы-мысы водоразделов, опущенные на чуть более низкую высотную ступень, ориентированы перпендикулярно к основным водоразделам и простираются в направлении северо-запад – юго-восток.

В качестве отдельного геоморфологического района можно рассматривать ассиметричную долину Воронежа с односторонне развитой системой нескольких уровней поймы и террас и сложным раздробленным рисунком склона водораздела.

Важная геоморфологическая особенность территории – сложная внутренняя иерархия элементов овражно-балочной сети, состоящей из многих звеньев (в отдельных разветвленных системах – до девяти). В общем случае эрозионная переработка водораздельного массива сформировала четыре отчетливо дифференцированных звена: верхние отвершки балок и овраги, собственно некрупные балки, крупнейшие балки и долины малых рек.

Неотектонические процессы оказали заметное влияние на общее направление заложения крупнейших эрозионных форм. Заложение крупнейших долин и балок по вектору северо-запад – юго-восток соответствует обнаруженным линиям разломов.

Подземные воды на территории района приурочены к осадочным отложениям палеозоя, мезозоя, кайнозоя и к зоне трещиноватости докембрийских пород. Водовмещающими породами служат пески, мела, мергели, известняки и трещиноватые метаморфические породы. По минерализации подземные воды относятся в основном к пресным. Глубина развития пресных вод достигает 600 м, что может свидетельствовать о наличии активного водообмена глуболежащих водоносных пластов с атмосферными и поверхностными водами. Солоноватые и соленые воды залегают на глубинах 450-600 м и более.

Геоморфологические условия

Липецкий район практически целиком лежит на водоразделе Дона и Воронежа. Водораздельный массив представляет собой своеобразную ось симметрии разделяющую поверхность на две неравные части. На юге района пригребневая поверхность водораздела, протягиваясь с юго-запада на северо-восток, разделяет бассейны малых рек Репец (приток Дона) и Лячиха и Ериловка (притоки Воронежа) практически совпадает с автотрассой, проходящей через пос. Стебаево. Далее на север главный водораздел проходит между селами Соловьевка, Крутые Хутора и Частая Дубрава, разделяя между собой бассейна реки Белоколодец (приток Воронежа) и верхнюю часть бассейна реки Репец (приток Дона).

Следующий отрезок водораздела проходит между селами Студеные Хутора, Кулешовка и Ключики на Плоские Кузьминки. В окрестностях последнего водораздел дробится на несколько ответвлений и прослеживается с трудом. Главная пригребневая поверхность здесь фактически совпадает с линией железной дороги и разделяет верховья речек Студенец (приток Дона) и Кузьминка (приток Воронежа). Еще дальше на север водораздел вновь становится отчетливо дифференцированным и проходит между Дикопорожьем и Пружинками на Новую Деревню, разделяя бассейн Сухой Лубны (приток Дона) от среднего и нижнего течения Кузьминки и ручья Мартынчик (оба – притоки Воронежа).

Почвенно-географические условия

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями и характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования участков.

В пределах района распространены серые лесостепные почвы (на водоразделе Дона и Воронежа), черноземы типичные мощные и слабогумусные, а также черноземы выщелоченные.

Различия в степени эродированности почв тесно связаны с геоморфологическими условиями.

Площадь склоновых и эродированных земель в Липецком районе выше, чем в целом по Центрально-Черноземному экономическому району. Здесь широко распространен склоновый тип местности, что в сочетании с ливневым характером выпадения осадков, высокой распаханностью территории привело к интенсивному проявлению процессов эрозии.

Территория Липецкого административного района, который относится к так называемому *Центральному эрозионному району*, среднего распространения смыва и средней заовраженности. Высокую эродированность (43-60%) имеют чернозёмы типичные, обыкновенные, серые и тёмно-серые лесостепные почвы. Особенно сильно эродированы балочные почвы (до 83%).

Несмытые почвы сохранились на плато и приводораздельных склонах северной экспозиции крутизной до 3°. Средне- и сильносмытые почвы занимают склоны преимущественно южных экспозиций крутизной более 3°. На остальных пространствах распространены слабосмытые почвы.

Лесорастительные условия

Липецкий район относится к лесодефицитным районам Липецкой области. Леса на

территории района расположены неравномерно и представляют собой отдельные мелкие лесные урочища, далеко разбросанные друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок и реже берега речных долин или поймы балок. Леса служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции.

Полезные ископаемые

В районе минерально-сырьевая база представлена металлургическим и керамическим сырьем, строительными песками, огнеупорными глинами, карбонатными породами, имеются месторождения тугоплавких глин и глин для цементной промышленности. Среди наиболее крупных месторождений:

Сокольско-Ситовское месторождение флюгового известняка, цементного известняка и глин;
Сенцовское месторождение строительного песка;
Тюшевское месторождение строительного известняка;
Стебаевское месторождение строительного песка.

5.3 Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах **Липецкого** района

По данным статистики на 1 января 2016 года численность населения Липецкого района составила 50769 человек, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 673 человека. Плотность населения составляет 33,0 человека на квадратный километр.

Район делится на 21 административно-территориальную единицу, представленную сельскими поселениями. Наиболее крупные сельские поселения с численностью населения свыше 4,0 тысячи человек: Сырское, Боринское, Ленинское, Кузьмино-Отвержское, Введенское.

Пригородное положение района способствует тому, что наличное население значительно превышает постоянное. В районе наблюдаются интенсивные сезонные и недельные колебания численности населения. Летний максимум численности связан с дачным движением, а максимум, приходящийся на конец рабочей недели и выходные, – с перемещением значительного числа людей, главным образом из Липецка, в загородные дома.

Население района размещено по территории неравномерно. По плотности населения наиболее нагружена центральная часть района, прилегающая к городу Липецк. Наиболее высокая плотность населения в Боринском и Сырском СП.

В разрезе муниципальных образований можно выделить следующие особенности системы расселения района:

- Максимальная плотность населения в центральной части района.

- Уменьшение среднего размера населенных пунктов по мере удаления от административных центров поселений.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Липецкий	На 1 января 2014г.			На 1 января 2015г.			На 1 января 2016г.		
	Все насе- ление	в том числе:		Все насе- ление	в том числе:		Все насе- ление	в том числе:	
		город- ское	сель- ское		город- ское	сель- ское		город- ское	сель- ское
	49860	-	49860	50096	-	50096	50769	-	50769

5.4 Общие принципы зонирования территорий сельских поселений Липецкого муниципального района

5.4.1 С учетом преимущественного функционального использования территории сельских поселений могут разделяться на следующие функциональные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- производственные;
- инженерной инфраструктуры;
- транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационного назначения;
- особо охраняемых территорий;
- специального назначения;
- размещения военных и иных режимных объектов;
- иные виды зон.

5.4.2 Виды функциональных зон и параметры их планируемого развития определяются документами территориального планирования (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы городских округов и поселений).

5.4.3 При функциональном зонировании планировочную структуру сельских поселений следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон и функционально-планировочных элементов (жилых районов, кварталов (микрорайонов)), общественных центров, транспортной инфраструктуры; эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки и размеров земельных

участков; комплексный учет архитектурных и градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных и других местных особенностей; охрану окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), доступность объектов, расположенных на территории сельских поселений в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативными требованиями.

5.4.4 При функциональном зонировании территории устанавливаются также зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другие.

В исторических поселениях следует выделять зоны (районы) исторической застройки.

5.4.5 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех функциональных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.4.6 При градостроительном зонировании в границах функциональных зон устанавливаются территориальные зоны и подзоны. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки сельских поселений района с учетом ограничений, установленных федеральными, региональными нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами.

5.4.7 Границы функциональных и территориальных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных и территориальных зон.

5.4.8 Границы улично-дорожной сети населенных пунктов обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от других зон.

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

5.4.9 Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются красные линии, которыми определяются границы зон допустимого размещения зданий и сооружений по отношению к красным линиям, границам зон транспортной и инженерной инфраструктур. Для застроенных ранее территорий

требуется установление (восстановление) красных линий путем разработки схем красных линий в координатном режиме с учетом данных БТИ.

5.4.10 В составе баланса существующего и проектного использования земель необходимо выделять земли государственной собственности (федерального и регионального значения), муниципальной собственности, частной собственности, земли, на которые собственность не разграничена в соответствии с данными соответствующих кадастров.

5.4.11 Для удобства расчета требуемого количества объектов социально-культурного обслуживания населения предлагается их дифференциация по уровням, согласно таблицы из СТП Липецкой области.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учреждения здравоохранения	Учреждения воспитания, просвещения и образования	Учреждения культуры и искусства	Учреждения физической культуры и спорта
Региональный (областной) уровень			
НИИ Крупные медицинские центры Специализированные больницы взрослые и детские Клинические больницы Больницы восстановительного лечения Отделения РАН	Высшие учебные заведения	Театры Музеи Выставочные залы Картинные галереи Драматические театры и ТЮЗы Универсальный развлекательный центр Цирк Зоопарк	Дворцы спорта Крупные стадионы Крупные спортивные комплексы Комплексы специальных, технических и прикладных видов спорта Учебно-тренировочные базы Бассейны
Межрайонный уровень			
Межрайонные больницы (в т.ч. со специализированными отделениями для детей и взрослых) Многопрофильные поликлиники, диспансеры	Филиалы ВУЗов Учебные заведения начального профессионально го и среднего специального образования	Дома культуры Развлекательный комплекс Выставочные залы Краеведческие и мемориальные музеи	Комплекс спортивных сооружений (стадионы, спортзалы, бассейны) Специализированные детско-юношеские спортшколы (в т.ч.

			олимпийского резерва) Физкультурно-рекреационные центры
Районный (местный) уровень			
Районная больница Родильный дом (или отделение при больнице) Женская консультация Районная поликлиника Аптека Станция скорой медицинской помощи	Учебные заведения начального профессионального и среднего специального образования Специализированные школы Школа-интернат	Районный дом культуры Киноконцертный зал Краеведческий музей Детский дом творчества Районная библиотека	Детско-юношеские спортшколы Комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны) Открытые плоскостные сооружения Спортзалы Парковые сооружения физической рекреации
Поселенческий (местный) уровень			
Участковая больница с ограниченным набором специальностей Поликлиника (отделение) Амбулатория	Средняя школа	Сельский дом культуры или клуб с библиотекой	Спортзал Открытое плоскостное сооружение
Уровень «для каждого населенного пункта»			
Медпункт	Детский сад Начальная школа	Клуб	Спортплощадка

6. Стратегия социально-экономического развития **Липецкого** муниципального района

Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2020 года (далее - Стратегия), принятая решением Липецкого районного Совета депутатов №55 от 22.07.2008 года (в ред. решений Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 26.05.2010 N 229, от 31.05.2011 N 294, от 30.10.2013 N 21), основывается на следующих положениях:

- социальная ориентация, полагающая главной целью Стратегии повышение уровня и качества жизни населения;

- развитие инфраструктуры и отраслей промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса;

- устойчивое развитие района, как необходимая система динамики социально-экономических процессов, их сбалансированность и экологичность (в широком смысле этого понятия);

- межрегиональное и региональное сотрудничество как создание условий для сочетания региональных, межрегиональных, общероссийских и международных интересов при решении стратегических проблем экономического, социального, экологического и территориального развития.

Стратегия социально-экономического развития необходима району, так как позволяет создать условия перспективного развития, помогает принимать текущие решения с учетом стратегических целей, является мощным инструментом, способным консолидировать усилия власти и общества на решение социально значимых проблем.

Стратегия определяет долгосрочную направленность развития района, концентрирующуюся на наиболее перспективных, ключевых направлениях, выявленных на основе анализа потенциала района, его сильных и слабых сторонах развития.

Разработка Стратегии - это выбор целей и ориентиров будущего района, определение направлений его развития, обеспечивающих конкурентоспособность района в целом, а также конкурентоспособность отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

Достижение целей Стратегии возможно путем последовательного формирования в районе рыночной и социально ориентированной экономики. Экономическое развитие должно основываться на максимальном использовании имеющегося в районе потенциала, выработывании частной инициативы с усилением роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

7. Расчет рекомендуемой обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах на основании анализа численности населения **Липецкого** муниципального района.

7.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району

На основании проведенных ниже расчетов по муниципальному району расчетные показатели **минимально допустимого уровня** обеспеченности количеством мест в детских

дошкольных учреждений и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району составляют:

1. Минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях – **58 мест** на 1 тыс. чел.
2. Минимальное количество мест для учащихся в общеобразовательных школах - **94 мест** на 1 тыс. чел.

7.2 Расчетные показатели обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району из утвержденных РНПП Липецкой области

РАЙОН	МЕСТА В Д/С	КОЛ-ВО УЧ-СЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ	КОЛ-ВО УЧ-СЯ 1 - 9 КЛАССЫ	КОЛ-ВО УЧ-СЯ 10 - 11 КЛАССЫ
ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН	58	94	81	13

Примечание: Данные показатели должны уточняться с периодичностью в 5 лет с учетом демографии **Липецкого** муниципального района в целом.

7.3 Пример расчета количества мест в дошкольных учреждениях и количества учащихся в школах

Мест в детских садах: $3414/49,679 \times 0,85 = 58$ мест на 1000 жителей,

где 3414 - количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет (среднее);

49,679 - все население в тыс.чел. (среднее);

85% - процент от общего количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

Количество уч. в школах (1 – 9 классы): $4017/49,679 = 81$ учащихся на 1000 жителей,

где 4017 – количество детей в возрасте от 7 лет до 15 лет включительно, учащихся в 1 – 9 классах (среднее);

49,679 - все население в тыс. чел. (среднее);

Количество уч. в школах (10 - 11 классы): $886/49,679 \times 0,75 = 13$ учащихся на 1000 жителей,

где 886 – количество детей в возрасте от 16 лет до 17 лет включительно, учащихся в 10 – 11 классах (среднее);

49,679 - все население в тыс. чел. (на 2010 год);

75% - процент от общего количества детей в возрасте от 16 лет до 17 лет включительно.

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Среднее по годам	
Все население			49198	49467	49774	49860	50096	49679	
В т.ч. по возрастам									
0 - 2			1681		1928	1984	1991	1896	
3 - 6			2012		2099	2197	2355	2166	
1 - 6			3099		3348	3515	3693	3414	
7 - 15			3863		4005	4065	4135	4017	
16 -17			938		923	853	829	886	
Места в д/с			54		57	60	63	58	
Кол-во уч-ся всего			93		94	94	95	94	
В том числе : 1 - 9 классы			79		80	82	83	81	
10 - 11 классы			14		14	13	12	13	

8. Перечень нормативных правовых актов и иных документов,
использованных при подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.04.2016)

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» статья 25;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса,

размещаемыми в границах полос отвода»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Липецкой области

Закон Липецкой области от 08.01.2003 г. № 33-ОЗ «Об охране окружающей среды Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 02.07. 2004 г. № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения»;

Закон Липецкой области от 23.09.2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 25.12.2006 г. № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года»;

Закон Липецкой области от 06.04.2007 г. № 34-ОЗ «О схеме территориального планирования Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 01.12.2008 г. № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов природопользования в Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 29.12.2012 г. № 108-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2013 – 2017 годы»;

Закон Липецкой области от 05.03.2015 № 370- ОЗ «О порядке подготовки, утверждения и изменения областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области»;

Государственная программа Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года № 588;

Государственные программы Липецкой области, муниципальные программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств бюджета области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов предусматривающих создание объектов регионального значения, объектов межмуниципального значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

Нормативные правовые акты Липецкого муниципального района

Решение Совета депутатов Липецкого муниципального района № 204 от 22.12.2009 года «Об утверждении Схемы территориального планирования Липецкого района Липецкой области»

Решение Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации № 103 от 29.11.2016 года «О порядке подготовки, согласования и утверждения проекта Схемы территориального планирования Липецкого муниципального района и внесения в нее изменений»

«Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2020 года» (решение Липецкого районного Совета депутатов №55 от 22.07.2008 года (в ред. решений Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 26.05.2010 N 229, от 31.05.2011 N 294, от 30.10.2013 N 21)).

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»;

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

СанПиН 2.4.2.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Липецкой области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района, генеральные планы городских округов (ГП городского округа), генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

- органами государственной власти Липецкой области при осуществлении ими контроля за

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий муниципальных образований;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Липецкой области, **не могут быть ниже** предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Липецкой области, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Липецкой области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Липецкой области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Липецкой области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Липецкой области, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Липецкой области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Липецкой области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Липецкой области с учетом требований федерального законодательства.

В случае размещения и строительства на территории муниципального района объектов регионального значения применяются соответственно расчетные показатели Областных (региональных) нормативов градостроительного проектирования Липецкой области.

Приложения

Сведения о численности населения Липецкого района по полу и отдельным возрастам в период с 2009 по 2015 гг., количестве и вместимости социально значимых объектов муниципального района.

Приложение 1

(из Областных НГП Липецкой области приложение 13)

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ):

Показатели	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Оценка численности населения на 1 января текущего года											
Все население											
на 1 января	человек						49198	49467	49774	49860	50096
Городское население											
на 1 января	человек									0	0
Сельское население											
на 1 января	человек				43731	49198	49198	49467	49774	49860	50096
Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года											
Всего											
Всего											
на 1 января	человек						49198		49774	49860	50096
Женщины											
на 1 января	человек						22829		26601	26635	26724
Мужчины											
на 1 января	человек						26369		23173	23225	23372
0											
Всего											
на 1 января	человек						594		679	666	653
Женщины											
на 1 января	человек						313		339	330	335
Мужчины											
на 1 января	человек						281		340	336	318
1											
Всего											
на 1 января	человек						532		654	664	669
Женщины											
на 1 января	человек						278		326	333	324

Мужчины											
на 1 января	человек						254		328	331	345
0-2											
Всего											
на 1 января	человек						1681		1928	1984	1991
Женщины											
на 1 января	человек						880		945	988	998
Мужчины											
на 1 января	человек						801		983	996	993
3-5											
Всего											
на 1 января	человек						1545		1619	1689	1809
Женщины											
на 1 января	человек						752		799	809	877
Мужчины											
на 1 января	человек						793		820	880	932
6											
Всего											
на 1 января	человек						467		480	508	546
Женщины											
на 1 января	человек						254		250	264	272
Мужчины											
на 1 января	человек						213		230	244	274
1-6											
Всего											
на 1 января	человек						3099		3348	3515	3693
Женщины											
на 1 января	человек						1573		1655	1731	1812
Мужчины											
на 1 января	человек						1526		1693	1784	1881
7											
Всего											
на 1 января	человек						418		557	467	508
Женщины											
на 1 января	человек						230		287	239	262
Мужчины											
на 1 января	человек						188		270	228	246
8-13											
Всего											
на 1 января	человек						2506		2611	2736	2765
Женщины											
на 1 января	человек						1317		1208	1297	1337
Мужчины											
на 1 января	человек						1189		1403	1439	1428
0-14											
Всего											
на 1 января	человек						7071		7632	7803	8052
Женщины											
на 1 января	человек						3652		3702	3792	3945
Мужчины											
на 1 января	человек						3419		3930	4011	4107

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Всего											
на 1 января	человек								8702	8255	7967
Женщины											
на 1 января	человек								4281	4053	3895
Мужчины											
на 1 января	человек								4421	4202	4072
25-29											
Всего											
на 1 января	человек								4028	3948	3877
Женщины											
на 1 января	человек								1935	1893	1841
Мужчины											
на 1 января	человек								2093	2055	2036
30-34											
Всего											
на 1 января	человек								3355	3463	3529
Женщины											
на 1 января	человек								1635	1670	1711
Мужчины											
на 1 января	человек								1720	1793	1818
35-39											
Всего											
на 1 января	человек								3009	3135	3142
Женщины											
на 1 января	человек								1492	1554	1533
Мужчины											
на 1 января	человек								1517	1581	1609
40-44											
Всего											
на 1 января	человек								3046	3032	3087
Женщины											
на 1 января	человек								1541	1531	1535
Мужчины											
на 1 января	человек								1505	1501	1552
15-49											
Всего											
на 1 января	человек								22000	21666	21397
Женщины											
на 1 января	человек								10948	10746	10565
Мужчины											
на 1 января	человек								11052	10920	10832
45-49											
Всего											
на 1 января	человек								3488	3338	3243
Женщины											
на 1 января	человек								1807	1722	1694
Мужчины											
на 1 января	человек								1681	1616	1549
50-54											
Всего											
на 1 января	человек								4754	4566	4339

[illegible]

Всего											
на 1 января	человек								13385	13756	14111
Женщины											
на 1 января	человек								9506	9744	9948
Мужчины											
на 1 января	человек								3879	4012	4163
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании											
1-6											
на 1 января	человек								3348	3515	

**ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ):**

ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процент							36.5	38.3	40.7	
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми											
Всего	единица									20	
Дошкольные образовательные организации	единица	13	13	12	12	11	11	11	11	12	
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,	место	952	986	836	912	1076	1051	1242	1365	1431	

присмотр и уход за детьми											
Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми											
Всего	человек									1431	
Дошкольные образовательные организации	человек	658	781	671	802	959	1077	1187	1282	1064	
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года	единица	32	30	28	22	16	15	15	15	15	
Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных организаций	единица				1	6	4	5	5	5	
Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов)	человек	4283	4068	3957	3775	3769	3820	3871	3995	4199	

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№ п/п	Липецкий	Ед. измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Больничные организации - всего	единица	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Самостоятельные больничные организации	единица								
3.	Районные участковые больницы в составе больничной организации	единица	3	1	1					
4.	Самостоятельные стоматологические поликлиники	единица								

5.	В составе больничных организаций для взрослых:									
	* поликлинические отделения	единица	1	1	1	1	1	1	1	1
	* кабинеты	единица								
6.	В составе больничных организаций:									
	* женские консультации	единица			1	1	1	1	1	1
	* гинекологические кабинеты	единица	4	3	1	1				
	* поликлинические детские отделения	единица	2	2	2	1	1	1	1	1
	* детские кабинеты	единица								
	* поликлинические стоматологические отделения	единица	1	1	1	1	1	1	1	1
	* стоматологические кабинеты	единица	5	3	3	3	5	5	3	3
7.	Центры семейного врача	единица	1	2	2	6	6	6	6	6
8.	Отделения скорой помощи в составе больничных организаций	единица								
			2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Бригады скорой помощи	единица	16	16	16	16	16	16	16	16
10.	Фельдшерско-акушерские пункты	единица	25	23	23	23	22	22	22	22
11.	Муниципальные учреждения здравоохранения: Больничные организации - всего	единица								
			1	1	1	1				
12.	Районные участковые больницы в составе больничной организации	единица								
			3	1	1					
13.	Самостоятельные стоматологические поликлиники	единица								
14.	В составе больничных организаций для взрослых:									
	* поликлинические отделения	единица	1	1	1	1				
	* кабинеты	единица								
15.	В составе больничных организаций:									
	* женские консультации	единица			1	1				
	* гинекологические кабинеты	единица	4	3	1	1				
	* поликлинические	единица	2	2	2	1				

	детские отделения										
	* детские кабинеты	единица									
	* поликлинические стоматологические отделения	единица	1	1	1	1					
	* стоматологические кабинеты	единица	5	3	3	3					
16.	Отделения скорой помощи в составе больничных организаций	единица	2	2	2	2					
17.	Фельдшерско-акушерские пункты	единица	25	23	23	23					
18.	Число больничных коек:										
	*самостоятельные больничные организации	койка									
	* самостоятельные муниципальные больн.орган.	койка									
	* больничные отделения в составе ЦРБ	койка	320	280	280	249	210	170	170	170	
	* муниципальные больничные отделения	койка	320	280	280	249					
19.	Мощность амбулаторно-поликлин. организац.:										
	* самостоятельных	посещений в смену									
	* отделения в составе больничных организаций	посещ.в смену	508	508	508	508	508	508	958	958	
	* самостоятельных муниципальных	посещ.в смену									
	* отделений в составе муниципальных больничных организаций	посещ.в смену	508	508	508	508					

СПОРТ

Показатели	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число спортивных сооружений - всего											
спортивные сооружения - всего	единица	169	199	196	198	200	201	205	208	214	
плоскостные спортивные сооружения	единица	142	155	153	158	155	155	157	159	164	
спортивные	единица	26	25	25	25	26	26	26	26	36	

залы											
плавательные бассейны	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Число муниципальных спортивных сооружений											
спортивные сооружения - всего	единица	24	193	190	192	198	200	204	207	209	
плоскостные спортивные сооружения	единица		152	150	155	155	155	157	159	163	
спортивные залы	единица	23	24	24	24	25	25	25	25	35	
плавательные бассейны	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Число детско-юношеских спортивных школ	единица	1	1						1	1	
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	330	339						273	1522	

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(ПО ДАННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на
01.01.2016г):

Сведения об образовательных организациях Липецкого муниципального
района

№ п/п	Наименование ОУ	Адрес местонахождения	Вместимость	Наполняемость
1.	МБОУ гимназия с. Боринское им. Героя Советского Союза П.А. Горчакова, здание1	398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул.П.Смородина, д.11	300	442 (2 смены)
2.	МБОУ гимназия с. Боринское им. Героя Советского Союза П.А. Горчакова, здание2	398510, Россия, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул.Ленина, д.67	200	389 (2 смены)
3.	Здание филиала МБОУ гимназия с. Боринское им. Героя Советского Союза П.А. Горчакова в с. Вербилово	398524, Россия, Липецкая область, Липецкий район, село Вербилово, ул.Советская, д.3	79	79
4.	МБОУ СОШ с. Ильино	398507, Липецкая область, Липецкий район, с.Ильино, ул. Административная, д.2	460	389
5.	Здание группы полного дня МБОУ СОШ с. Ильино в с. Воскресеновка	398509, Липецкая область, Липецкий район, с. Воскресеновка, ул. Звонная, д.9	94	94
6.	МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки	398501, Липецкая область, Липецкий район, с.Кузьминские Отвержки, ул.Школьная, д.20	460	449
7.	Здание филиала МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки в с.Тюшевка	398515, Липецкая область, Липецкий район, с.Тюшевка, ул.Центральная, д.16	120	66
8.	Здание филиала МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки в д.Студеные Выселки	398515, Липецкая область, Липецкий район, д. Студеные Выселки, ул. Комсомольская, д.20	38	38
9.	МБОУ СОШ с. Сухая Лубна им. А.З.Мозгунова	398504, Липецкая область, Липецкий район, с.Сухая Лубна, ул. Советская, д.23а	227	124
10.	МБОУ СОШ д. Новая Деревня	398503, Липецкая область, Липецкий район, д.Новая Деревня, ул.Первомайская, д.9	246	216
11.	Здание филиала МБОУ СОШ д. Новая Деревня в с. Вешаловка	398505, Липецкая область, Липецкий район, с.Вешаловка, ул.8 Марта, д.72	126	50
12.	МБОУ СОШ с. Новодмитриевка	398550, Липецкая область, Липецкий район, с.Новодмитриевка, ул.Ленина, д.2	220	134
13.	Здание групп полного дня МБОУ СОШ с. Новодмитриевка в с. Новодмитриевка	398550, Липецкая область, Липецкий район, с.Новодмитриевка, ул.Кирова, д.9	40	40
14.	Здание групп полного дня МБОУ СОШ с. Новодмитриевка	398550, Липецкая область, Липецкий район, с. Варваро – Борки, улица Липовая, д.5	15	15

	в с.Варваро-Борки			
15.	МБОУ СОШ с. Пружинки им. Героя Советского Союза В.М.Игнатьева	398541, Липецкая область, Липецкий район, с.Пружинки, ул.50 лет Октября, д.201 А.	140	76
16.	МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя Российской Федерации О. А. Пешкова	398532, Липецкая область, Липецкий район, с.Хущевка, ул.Титова, д.79	460	625 (2 смены)
17.	Здание филиала МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя Российской Федерации О. А. Пешкова в с. Крутые Хутора	398515, Липецкая область, Липецкий район, с. Крутые Хутора, ул. Школьная, д.1	169	113
18.	МБОУ СОШ с. Сенцово	398540, Липецкая область, Липецкий район, с.Сенцово, ул.8 Марта, д.157	300	248
19.	МБОУ СОШ с. Сырское	398533, Липецкая область, Липецкий район, с.Сырское, ул.Ленина, д.7	692	568
20.	МБОУ СОШ с. Троицкое им. Героя Советского Союза М.Д. Карасёва	398530, Липецкая область, Липецкий район, с.Троицкое, ул.Гагарина, д.78	420	276
21.	МБОУ СОШ с. Частая Дубрава	398513, Липецкая область, Липецкий район, с.Частая Дубрава, ул.Московская, д.13	460	299
22.	МБОУ ООШ с. Васильевка	398511, Липецкая область Липецкий район, с.Васильевка, ул.Центральная, д.51	50	27
23.	МБОУ НОШ с. Косыревка	398516, Липецкая область, Липецкий район, с.Косыревка, ул. Советская, д.73 а	55	44
24.	МБОУ НОШ с. Ленино	398531, Липецкая область, Липецкий район, с.Ленино, ул.Молодежная, д.123	145	141
25.	МБДОУ д/с «Липка» села Ильино	398507, Липецкая область, Липецкий район, село Ильино, улица Новая, д.2	101	101
26.	МБДОУ д/с «Ручеёк» села Троицкое	398530, Липецкая область, Липецкий район, село Троицкое, улица Октябрьская, д.30	185	185
27.	МБДОУ д/с «Петушок» деревни Копцевы Хутора	398501, Липецкая область, Липецкий район, деревня Копцевы Хутора, улица Котовского, д.1 а	157	157
28.	МБДОУ д/с «Ягодка» села Боринское	398510, Липецкая область, Липецкий район, село Боринское, улица Чайковского, д.19	90	78
29.	МБДОУ д/с «Теремок» села Боринское	398510, Липецкая область, Липецкий район, село Боринское, улица Строителей, д.2	97	97
30.	МБДОУ д/с «Малыш» села Тележенка	398560, Липецкая область, Липецкий район, село Тележенка, улица Советская, д.12	12	10

31.	МБДОУ д/с «Чебурашка» села Боринское	398510, Липецкая область, Липецкий район, село Боринское, улица Салтыкова – Щедрина, д.38	160	150
32.	МБДОУ д/с «Родничок» села Тюшевка	398502, Липецкая область, Липецкий район, село Тюшевка, улица Центральная, д.6	43	43
33.	МБДОУ д/с «Ромашка» деревни Новая Деревня	398503, Липецкая область, Липецкий район, д. Новая Деревня, улица Первомайская д.8	120	106
34.	МБДОУ д/с «Пчелка» села Частая Дубрава	398513, Липецкая область, Липецкий район, село Частая Дубрава, улица Московская, д.7 а	145	143
35.	МБДОУ д/с «Солнышко» села Сенцово	398511 Липецкая область, Липецкий район, с. Сенцово, ул.70 лет Октября, д.1	129	129
36.	МАОУ ДОД ДЮСШ с.Боринское	398510 Липецкая область, Липецкий район, с.Боринское, ул.Ленина, д.67	98	За год: Абонемент: 23693; Дети: 33480; Спортивные секции: 38124.

Список действующих объектов в сфере культуры

№ п/п	Название объекта	Адрес	Вместимость	Пополняемость
			Кол-во кресел в зале	
1.	МБУК «Межпоселенческий ЦКиД»	д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д.6а, фойе	260	260
2.	МБУК «Новодеревенский ПЦКиД»	д. Новая Деревня, ул. Советская, д. 2в	250	250
3.	Клуб с. Вешаловка	С. Вешаловка, ул. 8 марта, д.74	144	144
4.	МБУК «Введенский ПЦКиД»	с. Ильино, ул. Административная, д. 3	250	250
5.	МБУК «Сырский ПЦКиД»	с. Хрущёвка, ул. Титова, д. 85а	400	400
6.	Клуб с. Сырское	с. Сырское, ул. Советская, д.139 Б	145	145
7.	МБУК «Падовский ПЦКиД»	с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 11,	100	100
8.	МБУК «Кузьмино-Отвержский ПЦКиД»	с.Тюшевка, ул.Центральная, д.18,	300	300

9.	МБУК «Большекузьминовский ПЦКиД»	с.Большая Кузьминка, ул. Первомайская, д. 40,	200	200
10.	МБУК «Боринский ПЦКиД»	с. Боринское, ул. Дзержинского, д. 2,	150	150
11.	МБУК «Грязновский ПЦКиД»	с. Грязное, ул. Ленинская, д. 15	200	200
12.	МБУК «Ленинский ПЦКиД»,	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70	249	249
13.	Клуб с. Новодмитриевка	с.Новодмитриевка, ул. Кирова, д. 14	200	200
14.	МБУК «Сенцовский ПЦКиД»	с. Сенцово, ул. Ленина, д. 128б	150	150
15.	Клуб с. Васильевска	с. Васильевка, ул. Центральная, д.44	200	200
16.	Клуб с. Вербилово	с. Вербилово, ул.Ленина, дом 2	200	200
17.	Клуб с. Бруслановка	д Бруслановка, ул Ленина, д 5	60	60
18.	МБУК «Косыревский ПЦКиД»	с. Косыревка, ул. Советская, д.62	60	60
19.	МБУК «Круто-Хуторской ПЦКиД»	с. Крутые Хутора, ул. Советская, д.1	200	200
20.	МБУК «Лубновский ПЦКиД»	с.Сухая Лубна, ул.Ксении Константиновой, д.1А	300	300
21.	Клуб с. Стебаево	с.Стебаево, ул. Садовая, д.1	150	150
22.	Клуб с. Пружинки	с. Пружинки, ул. 50 лет октября, д. 206 Б	200	200
23.	МБУК «Тележенский ПЦКиД»	с.Тележенка, ул. Фрунзе, д. 17	200	200
24.	МБУК «Частодубравский ПЦКиД»	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д.6	50	50
25.	Клуб с. Товаро-Никольское	с. Товаро-Никольское, ул. Сельская, д.34	50	50
26.	МБУК «ЦБС ЛМР» Центральная межпоселенческая библиотека	с.Боринское, ул.Советская, д.4	32	32
27.	Отдел краеведческой работы и музейного дела МБУК «Межпоселенческий ЦКиД»	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 7Б	50	50
28.	МАУДО «БДШИ»	С. Боринское, ул. Советская, д.9	100	100
			Ко-во обучающихся - 220	

Список действующих объектов в сфере спорта

№ п/п	Название объекта	Адрес	Вместимость	Пополняемость
1.	Футбольная площадка	д. Бруслановка, ул. Народная	25	25
2.	Футбольное поле	д. Ивановка, ул. Лесная	25	25
3.	Футбольная площадка	д. Ключики, ул. Луговая	25	25
4.	Спортивная площадка,	д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1 А,	30	30
5.	Спортивный зал	д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 6 а,	35	35
6.	Спортивная площадка	д. Копцевы Хутора, ул. Шахтерская,	30	30
7.	Спортивная площадка	д. Копцевы Хутора, ул. Шахтерская,	30	30
8.	Футбольное поле	д. Копцевы Хутора, ул. Шахтерская,	25	25
9.	Футбольное поле	д. Копцевы Хутора, ул. Шахтерская,	25	25
10.	Спортивная площадка	д. Новая Деревня,	25	25
11.	Футбольное поле	д. Новая Деревня,	110	110
12.	Спортивно-игровая площадка	д. Новая Деревня, ул. Первомайская, д. 8	10	10
13.	Спортивный зал	д. Новая Деревня, ул. Первомайская, д.9	40	40
14.	Спортивная площадка	д. Новая Деревня, ул. Советская	30	30
15.	Волейбольная площадка,	д. Новая Деревня, ул. Советская,	16	16
16.	Спортивная площадка,	д. Новая Деревня, ул. Советская,	45	45
17.	Хоккейная коробка	д. Новая Деревня, ул. Советская,	25	25
18.	Спортивный зал	д. Новая Деревня, ул. Советская, д. 2 В	30	30
19.	Футбольное поле	д. Новая Деревня, ул. Школьная,	25	25
20.	Спортивный зал	д. Студеные Выселки, ул. Комсомольская, д.20	35	35
21.	Волейбольная площадка,	д. Тужиловка, ул. Родниковая,	16	16
22.	Футбольное поле	д. Хорошевка, ул. Садовая	25	25
23.	Плавательный бассейн	д.Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 1 А,	10	10
24.	Горнолыжный комплекс «Большая Кузьминка»	с. Большая Кузьминка	6000	6000
25.	Спортивный зал	с. Большая Кузьминка	20	20
26.	Хоккейная коробка	с. Большая Кузьминка, ул. Первомайская, д.	25	25

		40,		
27.	Хоккейная коробка	с. Боринское, ул. Дзержинского, д. 2,	25	25
28.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. Жуковского	20	20
29.	Спортивный игровой комплекс	с. Боринское, ул. Звездная,	5	5
30.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. Ленина	40	40
31.	Плавательный бассейн	с. Боринское, ул. Ленина, д. 63 а	68	68
32.	Зал подготовительных занятий	с. Боринское, ул. Ленина, д. 63 а,	30	30
33.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. Ленина, д. 67	40	40
34.	Спортивный зал	с. Боринское, ул. Ленина, д. 67	70	70
35.	Футбольное поле	с. Боринское, ул. Линейная	25	25
36.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. Ломоносова	25	25
37.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. Луногорского, д. 14 а	20	20
38.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. Молодежная	20	20
39.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. П. Смородина, д. 11	70	70
40.	Интерактивный тир	с. Боринское, ул. П. Смородина, д. 11,	27	27
41.	Стрелковый тир	с. Боринское, ул. П. Смородина, д. 11,	10	10
42.	Хоккейная коробка,	с. Боринское, ул. П. Смородина, д. 11,	70	70
43.	Спортивный зал для занятия физической культурой	с. Боринское, ул. П. Смородина, д. 11	60	60
44.	Тренажерный зал для занятия физической культурой	с. Боринское, ул. П. Смородина, д. 11	6	6
45.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. С. Щедрина	25	25
46.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. С. Щедрина	30	30
47.	Хоккейная коробка	с. Боринское, ул. С. Щедрина,	25	25
48.	Спортивный комплекс	с. Боринское, ул. С. Щедрина, д. 31 а	125	125
49.	Спортивная площадка	с. Боринское, ул. С. Щедрина, д. 33	5	5
50.	Спортивно-игровой комплекс	с. Боринское, ул. Чайковского, д. 19,	15	15
51.	Баскетбольная площадка	с. Васильевка, ул. Центральная	16	16
52.	Волейбольная площадка	с. Васильевка, ул. Центральная	16	16
53.	Волейбольная площадка	с. Васильевка, ул. Центральная	16	16

54.	Городошная площадка	с. Васильевка, ул. Центральная	10	10
55.	Спортивная площадка	с. Васильевка, ул. Центральная	15	15
56.	Футбольное поле	с. Васильевка, ул. Центральная	25	25
57.	Полоса препятствий	с. Васильевка, ул. Центральная, д.51	1	1
58.	Спортивная площадка	с. Васильевка, ул. Центральная, д.51	15	15
59.	Футбольное поле	с. Введенка, ул. Майская	25	25
60.	Волейбольная площадка	с. Введенка, ул. Советская	16	16
61.	Спортивная площадка	с. Вербиллово, ул. Советская, д. 2	40	40
62.	Спортивный зал для занятия физической культурой	с. Вербиллово, ул. Советская, д.2	18	18
63.	Футбольное поле	с. Вербиллово, ул. Титова,	25	25
64.	Сектор толкания ядра	с. Вешаловка,	1	1
65.	Волейбольная площадка	с. Вешаловка, ул. 8 марта, д. 72,	12	12
66.	Волейбольная площадка	с. Вешаловка, ул. 8 марта, д. 72,	22	22
67.	Спортивный зал	с. Вешаловка, ул. 8 марта, д.72	25	25
68.	Гимнастический зал	с. Воскресеновка, ул. Звонная, д.9	45	45
69.	Спортивная площадка	с. Ивово, ул. Советская,	15	15
70.	Спортивный зал	с. Ивово, ул. Советская, 48 Б	10	10
71.	Хоккейная коробка	с. Ильино, ул. Административная, д. 1,	25	25
72.	Стрелковый тир	с. Ильино, ул. Административная, д. 2,	10	10
73.	Футбольное поле	с. Ильино, ул. Административная, д. 2,	25	25
74.	Тренажерный зал	с. Ильино, ул. Административная, д. 3,	15	15
75.	Спортивная площадка	с. Ильино, ул. Мирная	20	20
76.	Спортивный зал	с. Ильино, ул. Новая, д. 2,	15	15
77.	Футбольная площадка	с. Косыревка, ул. Ленина	25	25
78.	Хоккейная коробка	с. Косыревка, ул. Советская,	25	25
79.	Спортивный зал	с. Косыревка, ул. Советская, д.73 а	50	50

80.	Спортивный зал	с. Крутогорье	50	50
81.	Спортивная площадка	с. Крутые Хутора, ул. Школьная, д. 1	20	20
82.	Спортивный зал	с. Крутые Хутора, ул. Школьная, д. 1	46	46
83.	Стрелковый тир	с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	45	45
84.	Спортивный зал	с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная, д.20	45	45
85.	Волейбольная площадка	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Крестьянская,	16	16
86.	Футбольное поле	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 2 г,	25	25
87.	Баскетбольная площадка	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	16	16
88.	Беговая дорожка	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	20	20
89.	Волейбольная площадка	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	12	12
90.	Полоса препятствий	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	8	8
91.	Спортивная площадка	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	10	10
92.	Спортивный развивающий комплекс	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	10	10
93.	Футбольное поле	с. Кузьминские-Отвержки, ул. Школьная, д. 20,	25	25
94.	Футбольное поле	с. Ленино, ул. Молодежная, д. 123	25	25
95.	Открытая спортивная площадка,	с. Ленино, ул. Молодежная, д. 123,	35	35
96.	Хоккейная коробка	с. Ленино, ул. Молодежная, д. 123,	14	14
97.	Зал подготовительных занятий	с. Ленино, ул. Молодежная, д.123	20	20
98.	Спортивная площадка	с. Никольское, ул. Зегеля	15	15
99.	Спортивная площадка	с. Никольское, ул. Зегеля	10	10
100.	Волейбольная площадка	с. Новодмитриевка, ул. Кирова, д. 14	16	16
101.	Спортивная площадка	с. Новодмитриевка, ул. Кирова, д. 14	20	20
102.	Хоккейная коробка	с. Новодмитриевка, ул.	25	25

		Кирова, д. 14,		
103.	Футбольное поле	с. Новодмитриевка, ул. Ленина, д. 1	30	30
104.	Спортивная площадка	с. Новодмитриевка, ул. Ленина, д. 8, кв.1	20	20
105.	Спортивный зал	с. Новодмитриевка, ул. Ленина, д.8, кв.1	25	25
106.	Лыжная база "Алые паруса"	с. Троицкое	3000	3000
107.	Спортивная площадка	с. Пады, ул. Зегеля	4	4
108.	Баскетбольная площадка	с. Пады, ул. Свободы, д. 24	16	16
109.	Спортивная площадка	с. Пады, ул. Свободы, д. 24	10	10
110.	Футбольное поле	с. Пады, ул. Свободы, д. 24	25	25
111.	Спортивная площадка	с. Подгорное, ул. Центральная,	5	5
112.	Футбольное поле	с. Подгорное, ул. Центральная,	25	25
113.	Мини-футбольное поле	с. Пружинки, ул. 50 лет Октября, д. 201 А	25	25
114.	Полоса препятствий	с. Пружинки, ул. 50 лет Октября, д. 201 А	5	5
115.	Сектор толкания ядра	с. Пружинки, ул. 50 лет Октября, д. 201 А	1	1
116.	Спортивная площадка	с. Пружинки, ул. 50 лет Октября, д. 201 А	10	10
117.	Волейбольная площадка	с. Пружинки, ул. 50 лет Октября, д. 201 А,	16	16
118.	Спортивный зал	с. Пружинки, ул. 50 лет Октября, д. 201А	35	35
119.	Беговая дорожка	с. Сенцово, ул. 8 марта, д. 157	20	20
120.	Спортивная площадка	с. Сенцово, ул. 8 марта, д. 157	10	10
121.	Спортивный зал	с. Сенцово, ул. 8 Марта, д. 157	80	80
122.	Футбольное поле	с. Сенцово, ул. 8 марта, д. 157	50	50
123.	Спортивный модуль ангарного типа	с. Сенцово, ул. 8 марта, д. 157 а,	45	45
124.	Хоккейная коробка	с. Сенцово, ул. 8 марта, д. 157 а,	25	25
125.	Стрелковый тир	с. Сенцово, ул. 8 марта, д. 157,	10	10
126.	Спортивная площадка	с. Ситовка, ул. Парковая,	10	10
127.	Хоккейная коробка	с. Ситовка, ул. Парковая, д. 3,	25	25
128.	Волейбольная площадка	с. Стебаево, ул. Садовая, д. 1,	16	16
129.	Спортивная площадка	с. Стебаево, ул. Садовая, д. 1,	10	10

130.	Спортивный зал	с. Стебаево, ул. Садовая, д. 1	20	20
131.	Спортивный зал	с. Сухая Лубна, ул. К. Константиновой,	30	30
132.	Баскетбольная площадка	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а	16	16
133.	Волейбольное поле	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а	16	16
134.	Спортивная площадка	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а	15	15
135.	Футбольное поле	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а	15	15
136.	Яма для прыжков в длину	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а	15	15
137.	Спортивный зал	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а,	25	25
138.	Стрелковый тир	с. Сухая Лубна, ул. Советская, д. 23 а,	10	10
139.	Спортивная площадка	с. Сырское, ул. 8 марта	25	25
140.	Спортивная площадка	с. Сырское, ул. Ленина,	90	90
141.	Спортивная площадка	с. Сырское, ул. Ленина,	10	10
142.	Открытая спортивная площадка	с. Сырское, ул. Ленина, д. 7,	30	30
143.	Стрелковый тир	с. Сырское, ул. Ленина, д. 7,	20	20
144.	Спортивный зал	с. Сырское, ул. Ленина, д. 7	30	30
145.	Борцовский зал	с. Сырское, ул. Ленина, д. 7,	40	40
146.	Тренажерный зал	с. Сырское, ул. Ленина, д. 7,	15	15
147.	Спортивная площадка	с. Сырское, ул. Одноличка,	13	13
148.	Футбольное поле	с. Тележенка, ул. Пионерская	25	25
149.	Футбольное поле	с. Тележенка, ул. Школьная	25	25
150.	Баскетбольная площадка	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 78,	15	15
151.	Волейбольная площадка	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 78,	16	16
152.	Спортивная площадка	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 78,	30	30
153.	Футбольная площадка	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 78,	25	25
154.	Площадка пляжного волейбола	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70	4	4
155.	Спортивная площадка	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70	10	10
156.	Спортивные тренажеры	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70	10	10
157.	Футбольное поле	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70	25	25

158.	Хоккейная коробка	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70,	14	14
159.	Электронный стрелковый тир	с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 78,	25	25
160.	Спортивный зал	с. Троицкое, ул. Гагарина, д.68	25	25
161.	Спортивный зал	с. Троицкое, ул. Гагарина, д.78	25	25
162.	Спортивная площадка	с. Троицкое, ул. Октябрьская	3	3
163.	Спортивная площадка	с. Троицкое, ул. Октябрьская	6	6
164.	Спортивные тренажеры	с. Троицкое, ул. Октябрьская	10	10
165.	Футбольное поле	с. Троицкое, ул. Октябрьская,	15	15
166.	Спортивная площадка	с. Троицкое, ул. Октябрьская, д. 30	10	10
167.	Баскетбольная площадка	с. Троицкое, ул. Суворова	16	16
168.	Спортивная площадка	с. Троицкое, ул. Суворова	10	10
169.	Стрелковый тир	с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 16,	25	25
170.	Тренажерный зал	с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 18,	12	12
171.	Шахматно-шашечный зал	с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 18,	80	80
172.	Спортивная площадка	с. Тюшевка, ул. Центральная, д. 6,	10	10
173.	Спортивный зал	с. Тюшевка, ул. Центральная, д.16	25	25
174.	Спортивная площадка	с. Хрущевка, ул. Молодежная	45	45
175.	Спортивная площадка	с. Хрущевка, ул. Молодежная	9	9
176.	Поле для мини-футбола	с. Хрущевка, ул. Молодежная,	25	25
177.	Хоккейная коробка	с. Хрущевка, ул. Молодежная,	25	25
178.	Спортивный зал	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79	46	46
179.	Баскетбольная площадка	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	16	16
180.	Беговая дорожка	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	20	20
181.	Волейбольная площадка для пляжного волейбола	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	16	16
182.	Мини футбольная площадка	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	25	25
183.	Спортивная площадка	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	10	10
184.	Спорткомплекс Тарзан	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	10	10

185.	Стрелковый тир	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	46	46
186.	Футбольная площадка	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 79,	25	25
187.	Спортивный зал	с. Хрущевка, ул. Титова, д. 85 а	20	20
188.	Спортивная площадка	с. Хрущевка, ул. Школьная	13	13
189.	Уличные тренажеры	с. Частая Дубрава, ул. Московская	25	25
190.	Хоккейная коробка	с. Частая Дубрава, ул. Московская,	50	50
191.	Аэробный зал	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	10	10
192.	Баскетбольная площадка	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	16	16
193.	Борцовский зал	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	10	10
194.	Поле для мини футбола	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	25	25
195.	Полоса препятствий	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	5	5
196.	Спортивная площадка	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	10	10
197.	Тренажерный зал	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 13,	5	5
198.	Спортивный зал	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 7 а,	25	25
199.	Спортивный зал	с. Частая Дубрава, ул. Московская, д.13	25	25
200.	Футбольное поле	с. Частая Дубрава, ул. Спортивная	25	25
201.	Лыжная база	с. Ясная поляна	3000	3000

Список действующих объектов в сфере медицины на территории Липецкого района

№ п/п	Структурные подразделения медицинской организации	Адрес структурного подразделения	Мощность
1.	Стационар №1	с.Боринское, ул.Больничная,7	93 койки
2.	Стационар №2	г.Липецк, ул.Монтажников,3а	77 коек
3.	поликлиника №1	с.Боринское, ул.Больничная,7	150 посещ/смену
4.	поликлиника №2	г.Липецк, ул.Монтажников,3а	175 посещ/смену
5.	поликлиника №3	с.К.Отвержки, ул.Первомайская,58а	25 посещ/смену
6.	Дневн. стационар при поликлинике №3	с.К.Отвержки, ул. Молодежная,2	30 коек/смену

7.	поликлиника №4	г.Липецк, ул.Юношеская,21а	250 посещ/смену
8.	детское отделение	г.Липецк, ул.Детская, 16	100 посещ/смену
9.	женская консультация	г.Липецк, ул.Детская, 16	100 посещ/смену
10.	ЦВО(с)П с.Ильино	с.Ильино, ул.8 Марта, 40	15 посещ/смену
11.	ЦВО(с)П с. Ситовка	с. Ситовка, ул.Парковая, 15	6 посещ/смену
12.	ЦВО(с)П с.Троицкое	с.Троицкое, ул.Гагарина, 60а	6 посещ/смену
13.	ЦВО(с)П с.Ленино	с.Ленино, ул. Гурьева, 205а	6 посещ/смену
14.	ЦВО(с)П с.Ч.Дубрава	с.Ч.Дубрава, ул. Механизаторов, 4	25 посещ/смену
15.	ЦВО(с)П д.Новая Деревня	д.Новая Деревня, ул. Советская, 22	25 посещ/смену
16.	Хрущевская амбулатория	с.Хрущевка, ул.Молодежная, 44	75 посещ/смену
17.	Сырский ФАП	с.Сырское, ул.Советская, 159а	
18.	Подгоренский ФАП	с.Подгорное, ул.Школьная, 76	
19.	Вешаловский ФАП	с.Вешаловка, ул.8 Марта, 56а	
20.	Новодмитриевский ФАП	с.Новодмитриевка, ул.Ленина,1	
21.	Тележенский ФАП	с.Тележенка, ул. Школьная,1	
22.	Варваро-Борковский ФАП	с.Варваро-Борки, ул.Липовская, 27	
23.	Ивовский ФАП	с. Ивово, ул.Советская, 11	
24.	Студено-Выселковский ФАП	с.Студеные Выселки, ул.Ленина,44а	
25.	Сенцовский ФАП	с.Сенцово, ул.Ленина, 128б	
26.	Крутогорский ФАП	с.Крутогорье, ул.Трудовая-1, 1б	
27.	Васильевский ФАП	с.Васильевка, пер.Тихий,7	
28.	Пружинский ФАП	с.Пружинки, ул.50 лет Октября,200а	
29.	Косыревский ФАП	с.Косыревка, ул.Советская,56	
30.	Кулешовский ФАП	д.Кулешовка, ул.Народная,122	
31.	Круто Хуторской ФАП	с.Крутые Хутора, ул.Мира,15	
32.	Студено-Хуторской ФАП	с. С.Хутора, ул.Терешковой,2а	
33.	Грязновский ФАП	с.Грязное, ул.Ленинская,27	
34.	Вербиловский ФАП	с.Вербилово, ул.Советская,3	
35.	Стебаевский ФАП	с.Стебаево, ул.Шумная,8а	
36.	Лубновский ФАП	с.Сухая Лубна, ул.Ленина, 194	
37.	Больше-Кузьминский ФАП	с.Большая Кузьминка, ул.Комсомольская,38	
38.	Тюшевский ФАП	с.Тюшевка, ул.Центральная,19	
39.	Бруслановский ФАП	д.Бруслановка, ул.Ленина, 7а	

**ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА
(ПО ДАННЫМ ГОССТАТИСТИКИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ на 01.01.2016года)**

(продолжение)

	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины	В процентах к итогу			Женщин на 1000 мужчин
				мужчины и женщины	мужчины	женщины	
Липецкий муниципальный район							
Сельское население	50769	23809	26960	100,0	100,0	100,0	1132
в том числе в возрасте, лет:							
0	575	293	282	1,1	1,2	1,0	962
1	661	323	338	1,3	1,4	1,3	1046
0-2	1911	965	946	3,8	4,1	3,5	980
3-5	1948	989	959	3,8	4,2	3,6	970
6	554	288	266	1,1	1,2	1,0	924
1-6	3838	1949	1889	7,6	8,2	7,0	969
7	546	272	274	1,1	1,1	1,0	1007
8-13	2913	1502	1411	5,7	6,3	5,2	939
14-15	845	438	407	1,7	1,8	1,5	929
16-17	847	447	400	1,7	1,9	1,5	895
18-19	770	371	399	1,5	1,6	1,5	1075
20-24	2305	1148	1157	4,5	4,8	4,3	1008
25-29	3738	2000	1738	7,4	8,4	6,4	869
30-34	3743	1947	1796	7,4	8,2	6,7	922
35-39	3223	1663	1560	6,3	7,0	5,8	938
40-44	3139	1585	1554	6,2	6,7	5,8	980
45-49	3217	1566	1651	6,3	6,6	6,1	1054
50-54	4160	1980	2180	8,2	8,3	8,1	1101
55-59	4727	2213	2514	9,3	9,3	9,3	1136
60-64	3715	1667	2048	7,3	7,0	7,6	1229
65-69	2875	1180	1695	5,7	5,0	6,3	1436
70 лет и старше	5593	1588	4005	11,0	6,7	14,9	2522
моложе трудоспособного	8717	4454	4263	17,2	18,7	15,8	957
трудоспособном	27355	14920	12435	53,9	62,7	46,1	833
старше трудоспособного	14697	4435	10262	28,9	18,6	38,1	2314
0-14	8281	4218	4063	16,3	17,7	15,1	963
0-17	9564	4901	4663	18,8	20,6	17,3	951
16-29	7660	3966	3694	15,1	16,7	13,7	931
15-49	21418	10963	10455	42,2	46,0	38,8	954
0-4	3247	1632	1615	6,4	6,9	6,0	990
5-9	2712	1373	1339	5,3	5,8	5,0	975
10-14	2322	1213	1109	4,6	5,1	4,1	914
15-19	2053	1054	999	4,0	4,4	3,7	948